

## PM1304G - Afdækningstape Classic

Beskrivelse	Denne enkeltklæbende tape består af en papirbærer samt en solventbaseret naturgummiklæber.
Egenskaber	Den har en god vedhæftning, endda på ujævne overflader. Til indendørs maskering. Bør ikke udsættes for sollys, og skal fjernes indenfor 3 dage efter malingen er tørret. Den er kompatibel med både vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker. Det er nemt at fjerne uden at gå i stykker, og efterlader ikke klæberester. Kan rives over i hånden.
Anvendelser	Den bruges til alle almindelige og gør-det-selv indendørs maskeringsopgaver i forbindelse med maling og sprøjtearbejde. Kan også bruges til tørreovne ved +60°C. Andre anvendelser er fastholdelse, fastgørelse, forsegling og let emballering.
Opbevaring og holdbarhed	1 års holdbarhed ved opbevaring i original emballage og ved omkring +20°C - 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monteringstips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Tapen skal påføres ved hjælp af tryk.
Yderligere tekniske egenskaber	Temperaturmodstand ved +80°C: Op til 30 minutter.

### TECHNICAL DATA

Bærer	Papir	
Klæber	Natur gummi	
Klæber undergruppe	Opløsningsmiddel baseret/UV	
Farve	Beige	
Liner	Ingen	
Tykkelse bærer	0,095 mm	3,74 Mils
Tykkelse totalt	0,12 mm	4,724 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	4,5 N/25mm	1,03 Lbs/inch
Brudstyrke længderetning	85 N/25mm	19,41 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	9 %	
Arbejdstemperatur	Mellem 0 og 60 °C	Mellem 32 og 140 °F
Monteringstemperatur	minimum 15 °C	minimum 59 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger. Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde. Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug. Intellectuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S  
 Gydevang 40  
 3450 Allerød

+45 - 48 17 12 11  
[www.stokvistapes.dk](http://www.stokvistapes.dk)  
[info@stokvistapes.dk](mailto:info@stokvistapes.dk)  
 An Illinois Tool Works Company