

PM6173 - Friktionstape

Beskrivelse	Denne tape består af en PVC folie med anti-slip / slibende egenskaber, og er forsynet med en akrylbaseret klæber.
Produkt egenskaber	Stærk og formfast PVC folie med god slidstyrke med en coating af anti-slip korn
Anvendelse	PM6173 anvendes som sikring på trapper, lastbiler, både og ved maskiner m.m. Tåler vand, sæbe og vaskemidler. Tåler sollys og er modstandsdygtig overfor saltsyre og kautisk soda. TUN Nummer: Sort 25mm x 5m: #5162491 / Sort 50mm x 5m: #5162492
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarhed min. 1 år ved 21°C, 50% luftfugtighed og ikke i direkte sollys.
Monterings tips	Overfladen, hvor tapen monteres, skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal, så vidt muligt have samme temperatur.

TEKNISKE DATA

Bærer	PVC	
Klæber	Akryl	
Farve	Glow-in-the -dark, Grå, Hvid, Sort, Sort/gul, Transparent	
Liner	Papir, silikone coated, hvid	
Resistent overfor vejrpåvirkninger	Ja	
Alders resistent	Ja	
Tykkelse Total	0,78 mm	30,7 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	10 N/25mm	2,28 Lbs/inch
Statisk forskydning 23°C	1 kg/625mm ²	2,28 Lb/inch ²
Brudstyrke længderetning	68 N/25mm	15,5 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	80 %	
Arbejdstemperatur	Mellem -5 og 50 °C	Mellem 23 og 122 °F
Monterings temperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S
 Gydevang 40
 3450 Allerød
 tel +45 - 48 17 12 11
 fax +45 - 48 17 40 52
 www.stokvistapes.dk
 info@stokvistapes.dk