

# PRIMOFIT®

## -Monteringsvejledning



Galvaniseret kompressionsfittings  
3/8" - 4"



# Monteringsvejledning

## PRIMOFIT® anvendelse

PRIMOFIT kompressionsfittings er fremstillet af varmtgalvaniseret blødstøbegods designet til trækfast samling af stål- og PE-rør. Perfekt til reparationer, udskiftninger og ny-installationer.











**Stål**

A	Ø [mm]	B
3/8	17,2	32mm ± 2
1/2	21,3	32mm ± 2
3/4	26,9	32mm ± 2
1	33,7	32mm ± 2
1 1/4	42,4	33mm ± 3
1 1/2	48,3	35mm ± 3
2	60,3	39mm ± 3
2 1/2	76,1	70mm ± 5
3	88,9	70mm ± 5
4	114,3	70mm ± 5

**PE**

A	B
20	32mm ± 1
25	32mm ± 1
32	32mm ± 1
40	35mm ± 3
50	39mm ± 4
63	43mm ± 4



## PRIMOFIT fordele

PRIMOFIT kompressionsfittings udemærker sig ved en række fordele som bliver værdsat af installatører hver dag i hele verden:

- Hurtig samling uden specialværktøj
- Ingen behov for gevindskæring og svejsning
- Skal ikke adskilles før montage
- Tåler afvinkling på 6° i samlingen
- Pakningssæt til special-dimensioner (se tabellen)
- DG-godkendt

## Data for tryk og temperatur

	Tætningsmateriale	Medium	max. tryk [bar]	max. temp. [°C]
Stålrør	NBR	Gas	10	70
		Vand	16	80
		Trykluft	16	80
		Olie	16	80
Stålrør	FPM	Benzin/diesel	10	40
		Vand	16	150
		Trykluft	16	150
PErør	NBR+Grafit*	Gas	5	70
		Gas	5 / 7 / 8	40
PErør	NBR	Vand	16	40
		FPM	Benzin/diesel	10

\* Godkendt til bygasinstallationer med DG-nr. TV-00067 / Firejoint pakning

## Udvendig rørdiameter for stålrør

Dim. (tomme)	Stål EN 10255/EN 10220-S1		Stål/EN 10220-S2/3*	
	d (mm)	Tolerance (mm)	d (mm)	Tolerance (mm)
3/8"	17,2	16,7-17,5	-	-
1/2"	21,3	21,0-21,8	*20,0	19,5-20,5
3/4"	26,5	26,5-27,3	*25,0	24,5-25,5
1"	33,7	33,3-34,2	*31,8	31,3-32,3
1 1/4"	42,4	42,0-42,9	*38,0	37,5-38,5
1 1/2"	48,3	47,9-48,8	*44,5	44,0-45,0
2"	60,3	59,7-60,8	*51,0	50,5-51,5
			*57,0	56,4-57,6
			*63,5	62,9-64,1
2 1/2"	76,1	75,3-76,6	*70,0	69,3-70,7
3"	88,9	88,0-89,5	-	-
4"	114,3	113,1-115,0	-	-

d...nominel udvendig rør-diameter. Tolerance ...udvendig diameter på stålrør

\*Bestilles som pakningssæt (d63,5 special kobling)

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup  
Tel. 70 22 19 75, salg.dk.ps@georgfischer.com

[www.gfps.com](http://www.gfps.com)

