



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

## EGENSKABER

- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

## TEKNISKE DATA

Opbevaringstemperatur  
Materiale

≤ 40 °C  
PE-S2

Varmeudvidelse  
Varmeledningsevne rør

0.17 mm/(m·K)  
0.43 W/(m·K)

## INFO

- Lydreduceret (vægt) rør ø110 = 3,4kg/m

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>
305.000.14.1	184512300	56	56	49.6	3.2	3	19.3
306.000.14.1	184511300	60	63	56.6	3.2	3	25.1
307.000.14.1	184513300	70	75	67.8	3.6	3	36.1
308.000.14.1	184514300	90	90	79	5.5	3	49
310.000.14.1	184515300	100	110	98	6	3	75.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d <sub>i</sub> ø mm	d <sub>i</sub> ø mm	s mm	L m	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>
312.000.14.1	184517300	125	135	123	6	3	118.7
315.001.14.1	184518300	150	160	146	7	3	167.4