


Geberit Silent-db20 reduktion excentrisk, kort



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til reduktion af diameteren på rør og fittings uden for muffernes udvidelsesområde

EGENSKABER

- Excentrisk
- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

TEKNISKE DATA

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
306.050.14.1		60 / 56	63	56	0.4	8	3.4	3.7
307.050.14.1	184571073	70 / 56	75	56	0.9	8	3.3	3.7
307.060.14.1	184571074	70 / 60	75	63	0.6	8	3.3	3.7
308.050.14.1	184571087	90 / 56	90	56	1.5	8	3.1	3.7
308.060.14.1	184571088	90 / 60	90	63	1.1	8	3.1	3.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
308.070.14.1	184571089	90 / 70	90	75	0.6	8	3.3	3.7