


Geberit Silent-db20 samlemuffe



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til kombination med Geberit elektrosvøjsemuffer og kromstålkoblinger
- Til samling af rør og fittings

- Til kompensation af materialeudvidelse på fittings og rør med en længde på maks. 4 m
- Til anvendelse med Geberit rørbærer en DN større

- Med læbetætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende
- UV-bestandig

EGENSKABER

- Med ekspansionskompensation og udtrækssikring
- Kloring af kromnikkelstål

TEKNISKE DATA

Materiale

PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	E1 cm	H cm	X cm
305.002.14.1	184602056	56	56	8	6.3	6	3.5	10.8	1.3
306.002.14.1	184602063	60	63	8.7	7.5	6	3.5	10.8	1.3
307.002.14.1	184602075	70	75	10	9	6	3.5	10.8	1.3
308.002.14.1	184602090	90	90	11.4	11	6.3	3.5	11.1	1.3
310.002.14.1	184602110	100	110	13.4	12.5	6.3	3.5	11.1	1.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	E1 cm	H cm	X cm
312.002.14.1	184602135	125	135	17	16	6.6	4.3	12.2	1.3
315.002.14.1	184602160	150	160	19.2	17.8	7	5.2	13.5	1.3