


## Geberit Mapress Rustfrit skydemuffe



Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp  $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\emptyset$	E	L	Z
32101		10	12 mm	2.5 cm	6.7 cm	1.7 cm
32102	034361015	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
32103	034361018	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
32104	034361022	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
32105	034361028	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
32106	034361035	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
32107	034361042	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
32108	034361054	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
32109	034361076	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
32110	034361089	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
32111	034361108	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm