





Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til etablering af Geberit Duofix systemvægge
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer og plader
- Til montering som forbindelseelement eller afslutningselement på siden
- Til lofter med en hældning på op til 50°
- Til loftsænknings på op til 25 mm
- Til væghøjder op til 4 m

EGENSKABER

- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Forzinket
- Korrosionsfast
- Teleskopisk højdeindstillelig med maks. 60 cm
- Ingen tilslutning til bagvæg eller systemvæg påkrævet
- Fastgørelse af Geberit Duofix elementerne på stativet uden tilbehør

TEKNISKE DATA

Materiale Stål

INFO

- Ved loftforsænkninger på 5–25 mm med krav til brand- og lydisolering skal sættet med gipsstrimler limet (varenr. 111.288.00.1) anvendes

Varenr.	VVs nr.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.085.00.1 Ny	617069021	5	220–280	211	5
111.086.00.1 Ny	617069022	5	260–320	251	5

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.087.00.1 Ny	617069023	5	300–360	291	5
111.088.00.1 Ny	617069024	5	340–400	331	5

Nye produkter tilgængelige fra 01.01.2025