




Eksempelbillede



## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

## EGENSKABER

- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventildel af blyfrit rødgoods
- Ventiltop af blyfrit rødgoods
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- Ventil sæde af rustfrit stål

- Tilslutning til tømningventil 1/4", lukket
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

## TEKNISKE DATA

Materiale Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
619.830.00.1	088573016	12	15	16	6	14	1.8	10.2	2.6	5.4	10
619.831.00.1	088573020	15	15	20	6	14	1.8	10.2	2.6	5.4	10
619.832.00.1	088573025	20	20	25	6	15.4	0.5	10.5	2.4	7	10
619.833.00.1	088573032	25	25	32	7	17.3	2.9	13.5	3.4	7.4	10

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
619.834.00.1	088573040	32	32	40	7	19.3	3.3	15.6	3.7	9	10
619.835.00.1	088573050	40	40	50	7	24	0.6	16.4	3.2	10.2	10