




# Geberit Silent-Pro rør med to muffer



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

## EGENSKABER

- Enkeltlagsrør massivt
- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

## TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>
393.210.14.1	183612650	50	50	44	3	50	15.2
393.310.14.1	183613650	70	75	67.4	3.8	50	35.7
393.410.14.1	183614650	90	90	81.4	4.3	50	52
393.510.14.1	183615650	100	110	101	4.5	50	80.1
393.610.14.1	183616650	125	125	115	5	50	103.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d <sub>f</sub> ø mm	d <sub>i</sub> ø mm	s mm	L cm	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>
393.211.14.1	183612700	50	50	44	3	100	15.2
393.311.14.1	183613700	70	75	67.4	3.8	100	35.7
393.411.14.1	183614700	90	90	81.4	4.3	100	52
393.511.14.1	183615700	100	110	101	4.5	100	80.1
393.611.14.1	183616700	125	125	115	5	100	103.9
393.213.14.1	183612800	50	50	44	3	200	15.2
393.313.14.1	183613800	70	75	67.4	3.8	200	35.7
393.413.14.1	183614800	90	90	81.4	4.3	200	52
393.513.14.1	183615800	100	110	101	4.5	200	80.1
393.613.14.1	183616800	125	125	115	5	200	103.9
393.214.14.1	183612900	50	50	44	3	300	15.2
393.314.14.1	183613900	70	75	67.4	3.8	300	35.7
393.414.14.1	183614900	90	90	81.4	4.3	300	52

Varenr.	VVS nr.	DN	d <sub>e</sub> mm	d <sub>i</sub> ø mm	s mm	L cm	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>
<b>393.514.14.1</b>	183615900	100	110	101	4.5	300	80.1
<b>393.614.14.1</b>	183616900	125	125	115	5	300	103.9