


Geberit Silent-Pro grenrør 87,5°



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykleddninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

EGENSKABER

- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur -10 – +40 °C

Materiale
Varmeudvidelse

PP MX
0.08 mm/(m·K)

INFO

- Produkterne 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 og 393.752.14.1 består af et lige grenrør og en tilsvarende reduktion. Delene leveres løst i en pose

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.248.14.1	183640050	50	50	50	87.5	10.9	2.9	2.8	2.9
393.348.14.1	183640073	70 / 50	75	50	87.5	11.5	2.8	4.2	3.1
393.349.14.1	183640075	70	75	75	87.5	13.9	3.9	4.3	4.3
393.448.14.1	183640087	90 / 50	90	50	87.5	12.1	2.8	4.9	3.2
393.449.14.1	183640089	90 / 70	90	75	87.5	14.6	4	5.1	4.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.547.14.1	183640106	100 / 50	110	50	87.5	12.9	2.8	6	3.2
393.549.14.1	183640108	100 / 70	110	75	87.5	15.4	4	6	4.5
393.650.14.1	183640123	125 / 90	125	90	87.5	23	8.3	12	7.3
393.652.14.1	183640125	125	125	125	87.5	20.9	6.5	6.8	7
393.654.14.1	183640122	125 / 70	125	75	87.5	23	9	12.2	6.5
393.751.14.1	183640157	150 / 100	160	110	87.5	25.2	10.2	13.3	7
393.752.14.1	183640158	150 / 125	160	125	87.5	25.2	9.4	13	7.7
393.753.14.1	183640160	150	160	160	87.5	25.2	8.3	8.6	8.8