




Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet væghængt



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

EGENSKABER

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres
- Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Toiletsæde uden låg med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Toiletsæde med soft close-mekanisme

- Toiletlåg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af tre brugerprofiler
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Føntørrertemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Toiletsædevarmens temperatur kan justeres med Geberit Home appen

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Indstillingsområde for vandtemperatur	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar

Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Douchevarighed	50 s
Belastning af toiletsæde maks.	150 kg
Lugtudsugning	Ja
SoftOpening	Ja
Med toiletsædevarme	Ja
Med orienteringslys	Nej
Med tørrefunktion	Ja

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutnings sæt til Sigma og Omega, indbygningscisterner 12 cm, højde 112 cm
- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Akustisk isolering
- Afdækning til test
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Tilslutnings sæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

TILBEHØR

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean

- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Vægholder stor, tyverisikret, til Geberit AquaClean fjernbetjening (fra fremstillingsår 2024)

INFO

- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.

- Tuma toiletsæde låg, må ikke anvendes til at sidde eller stå på, da det kan resultere i at det revner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
146.290.11.1 Ny	613157200	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: hvid	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.FW.1 Ny	613157210	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Børstet rustfrit stål	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.SI.1 Ny	613157220	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Glas hvid	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.SJ.1 Ny	613157221	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Glas sort	36	44.6	55.3	I	2000

Nye produkter tilgængelige fra 01.02.2025