



Geberit Duofix element til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



ANVENDELSER

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandsisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl

- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

TEKNISKE DATA

| | |
|---|---------------------|
| Vandstrømstryk | 0.1–10 bar |
| Vandtemperatur maks. | 25 °C |
| Skyllemængde fabriksindstilling | 6 / 3 l |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Indstillingsområde for lille skyllemængde | 2–4 l |
| Gennemstrømningsmængde ved 3 bar | 0.16 l/s |
| Minimumsvandstrømstryk | 0.1 bar |
| Beregnet gennemstrømningsværdi | 0.09 l/s |
| Materiale | Stål |
| Højdeindstillelig | Nej |

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutnings sæt til WC, \varnothing 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, \varnothing 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix monterings sæt til fødder mod bagvæg
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

- Geberit PE ferole med stikmuffe, til væghængt toilet

- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean

| Varenr. | B cm | H cm | T cm |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 111.006.00.2 Ny | 50 | 82 | 14 |