



## ANVENDELSER

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til halvhøj installationsvæg eller fritstående væg
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

## EGENSKABER

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandsisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl

- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

## TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0.16 l/s
Minimumsvandstrømstryk	0.1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.09 l/s

Materiale

Stål

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean

Varenr.	WS nr.	B cm	H cm	T cm
461.151.00.2 Ny	617021762	42.4	100	20.5

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.02.2025