



# Geberit GISeasy modul til væghængt toilet, 90 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, breddejusterbar 60–95 cm



## ANVENDELSER

- Til etablering af halvhøje installationsvægge med fast bagvæg af Geberit GIS montageelementer
- Til gulvkonstruktioner 0–10 cm
- Til væghængte toiletter

## EGENSKABER

- Serie 2025
- Geberit GIS installationselement præfabrikeret, forzinket
- Breddejusterbar
- Montageramme i installationselementet trinløst højdeindstillelig
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret

- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

## TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3–4 l

Materiale

Stål

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box

## INFO

- Tilkøb PEX tilslutning

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
442.001.00.2 Ny	617022752	60-95	88	20.5

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.02.2025