


Geberit Duofix afslutningselement



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til etablering af Geberit Duofix systemvægge med halvhøje vægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering som forbindelseselement eller afslutningselement på siden
- Til gulvkonstruktioner 0-25 cm

- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan vendes
- Formstabil
- Pulverlakeret
- Korrosionsfast
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- 2 clips til skinne
- Vægbeslag
- Monteringsbeslag

TILBEHØR

- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

EGENSKABER

- Serie 2025

TEKNISKE DATA

Materiale

Stål

Varenr.	W5 nr.	B cm	H cm	T cm
111.079.00.2 Ny	617069032	4	112-144	7.3

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
111.825.00.2 Ny	617069028	4	82-112	7.3

Nye produkter tilgængelige fra 01.02.2025