



# Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning i siden



## EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning til venstre
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Skyllængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl

- Skyllængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

## TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllængde fabriksindstilling	4, 2 l
Indstillingsområde for stor skyllængde	4, 4.5, 6, 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllængde	2–4 l
Materiale	Stål
Højdeindstillelig	Ja

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum

- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition
- Geberit Duofix monteringsæt til fødder mod bagvæg
- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
458.150.00.2 Ny	617063010	50	112	12

Nyt produkt tilgængeligt fra 2025-08-01