




Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale

PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.061.00.1 Ny	088521020	15	20	45	5.5	1.9
620.062.00.1	088521025	20	25	45	5.2	1.9
620.063.00.1	088521032	25	32	45	5.9	2.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.064.00.1	088521040	32	40	45	5.9	2.5
620.065.00.1	088521050	40	50	45	9	3
620.066.00.1	088521063	50	63	45	9.9	3.5
620.067.00.1	088521075	65	75	45	9.9	3.5
620.070.00.1	088520016	12	16	90	5.8	2.5
620.071.00.1	088520020	15	20	90	6	2.7
620.072.00.1	088520025	20	25	90	6.2	2.9
620.073.00.1	088520032	25	32	90	7	3.4
620.074.00.1	088520040	32	40	90	7.5	3.9
620.075.00.1	088520050	40	50	90	11.5	5.6
620.076.00.1	088520063	50	63	90	12.5	6.1
620.077.00.1	088520075	65	75	90	13	6.7