




Ragner LED



Power:230V-50Hz
IK10-IP65
Temp:-20°C/+50°C

EN60598/CEM2001/108/CE



Note: Kelvin skifte kontakten er placeret inde i lampen, på LED boardet.
Husk at afbryde strømmen før justering af kelvin graderne
Indstillinger 3000K/3500K/4000K, fabriksindstilling er 3000K.

PIN 1	PIN 2	I out(mA)
●	●	350
●	○	300
○	●	250
○	○	200

			Halvskærm	Halvskærm /Kryds	Kryds	Åben
CCT	Current Setting	Power(W)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)
3000K	200mA	7.7	346	331	559	602
	250mA	9.6	433	414	699	753
	300mA	11.6	519	497	839	903
	350mA	13.5	606	580	979	1054

			Halvskærm	Halvskærm /Kryds	Kryds	Åben
CCT	Current Setting	Power(W)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)
3500K	200mA	7.3	381	364	602	645
	250mA	9.1	476	455	752	806
	300mA	11	571	546	903	968
	350mA	12.8	666	637	1053	1129

			Halvskærm	Halvskærm /Kryds	Kryds	Åben
CCT	Current Setting	Power(W)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)	Lumen(lm)
4000K	200mA	7.6	361	347	582	622
	250mA	9.5	451	434	728	778
	300mA	11.4	541	521	837	933
	350mA	13.3	631	608	1019	1089

VAERK STATIONSALLEEN 40-2730 HERLEV