

## FXQ 90 Lite

## Kobberstrømkabel HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	IEC 60502-1, HD 604 5 G
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Kode	1G16
Produktkode	1703905
Nominal kabel diameter mm	9
Nominal kabelvægt kg/km	202
Under håndtering og installation kablet cm	11
I den endelige installation, kabel cm	8
Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km	1,15
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
EI-nummer	6438176121528
EAN-kode	6438176121528