

Overfræser XGT®

RP001G

40Vmax • 12 mm

40Vmax XGT® kulfri overfræser



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Max effekt	1900 W
Omdrejninger	8000 - 25000 min ⁻¹
Slaglængde	0 - 60 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 / 8 / 12 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vibrationsniveau, Rilleskæring i MDF	6,3 m/s ²
Vægt /målt	4,0 - 5,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	135 x 275 x 288 mm

Brugerfordele

- Blød opstartsfunktion, som minimerer startstød og sikrer, at værktøjet startes jævnt og stabilt op
- Anti-genstart-funktion, som hindrer utilsigtet opstart
- Praktisk placeret drejeknap til variabel hastighed gør det muligt for brugeren at tilpasse hastigheden til opgaven.
- To LED-lamper oplyser skærekanten og øger synligheden
- Blød opbremsning uden rekyl sikrer bedre finish



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

