

RTM7 - General malerafdækningstape

Beskrivelse	Enkeltklæbende tape bestående af kreppet papirbærer med en solvent naturgummiklæber
Produkt egenskaber	Tapen har god vedhæftning og fleksibel så den kan følge ujævne overflader. Er beregnet til indendørs afdækning og bør ikke udsættes for sollys. Bør fjernes medens malingen stadig er våd og inden for 3 dage. Tapen er forlignelig med de fleste malinger og lakker. Papirtapen kan let overrives i hånden og kan fjernes uden at gå i stykker.
Specifikationer	Fulfil EU-directive 2002/95/EC (RoHS).
Anvendelse	Tapen anvendes generelt til indendørs maskering ved almindelig rumtemperatur i forbindelse med maling og spray. Ikke anvendelig til autolakering.
Opbevaring og holdbarhed	holdbarhed 1 år opbevaret i original emballage og ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monterings tips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Afrensning foretages bedst med IPA (iso-propyl-alkohol) og en ren klud. Det anbefales at montere tapen over et fast underlag, og ved temperaturer der almindeligvis ikke er under +10 grader.

TEKNISKE DATA

Bærer	Papir	
Klæber	Natur gummi	
Farve	Beige	
Liner	Ingen	
Tykkelse Total	0,12 mm	4,72 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	4,25 N/25mm	0,971 Lbs/inch
Brudstyrke længderetning	80 N/25mm	18,3 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	8,5 %	
Temperaturområde, kort tid	60 °C	140 °F
Arbejdstemperatur	Mellem -10 og 40 °C	Mellem 14 og 104 °F
Monterings temperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S
 Gydevang 40
 3450 Allerød
 tel +45 - 48 17 12 11
 fax +45 - 48 17 40 52
 www.stokvistapes.dk
 info@stokvistapes.dk