

Pressalit Scandinavia PLUS® med soft close  
inkl. D04 universalbeslag til lift-off

Nr. 758xxx-D04999 med låg



VVS-nr.

615044

Design/år

Pressalit, 2012, registreret varemærke og design

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Scandinavia PLUS", art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close/lift-off.

Glasforstærket polyamid

- inkl. D04 universalbeslag til lift-off
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- tidløst design
- belastning - ringsæde 240 kg
- soft close og lift-off
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx

000 hvid, 001 sort, 004 mosgrøn, 013 bahamabeige, 035 rød, 046 solgul, 052 manhattan, 058 safirblå, 068 bermudablå, 112 antracitgrå, 125 sunset, 143 karamel, 155 flame, 188 blå, 273 pergamon, 329 dark purple, 335 hot pink, 338 midnight blue

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål




Alternative beslag

BL6 Universal kipankerbeslag til lift-off

Reserve dele

A4023 Buffer til itrykning i låg, oval, grå

A4033 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå



*Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smilende front bibeholdt - det bedste fra nutiden og fortiden kombineret på skønneste vis.*

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton

Mål:

482x381x80 mm

Vægt:

3,300 kg

5 enkeltkartoner i en masterkarton

489x388x417 mm

17,300 kg

12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse

**Toiletsæde:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**Buffere:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**Hængsler:**

Krombelagte zinkhængsler i Zamak 5 type ZnAl4Cu1 i henhold til EN1774

Overfladebelægning: kobber (Cu), nikkel (Ni), krom (Cr)

Hydraulisk dæmper udført i polycarbonat PC

Trykknop udført i SEBS/SBS

Hængselbøsning udført i polyacetal POM

**Beslag:**

QR-tap og dækkape i rustfri stål (V2A) type W.nr.1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.

Reguleringskive i 50 % glasforstærket polyamid (nylon). Integreret underlagskive i TPU.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se [www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
8680 Ry, Danmark  
T: 8788 8788, F: 8788 8789  
Direkte til salgsafd.:  
T: 8788 8990, F: 8788 8639  
[pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)  
[www.pressalitseats.dk](http://www.pressalitseats.dk)

Pressalit AS  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo, Norge  
T: +47 22 30 90 44  
F: +47 22 30 91 34  
[norge@pressalit.com](mailto:norge@pressalit.com)  
[www.pressalitseats.dk](http://www.pressalitseats.dk)