

SDS-Plus M2 4 x 110 - 1 pc

SDS-PLUS M2 BOR - 2 SKÆRS

- Breaker Points. 3 aggressive mejseltænder laver en "nedrivningseffekt" ved at skabe mikrorevner i det borede materiale. Op til 25% hurtigere end konkurrerende bor.
- Centreringsspids for optimal centrering uden vandring på hårde og glatte flader .
- Forstørrede affasninger. Forstørrede affasninger. Forhindrer at bordets sider bliver ødelagt når det kommer i kontakt med armeringsjern eller blokerer.
- Konisk spiralkant. Konisk spiralkant for mindre friktion og større hastighed. Ideel til batteridrevne borehammere.
- Forstærket borespiral med tykkere kerne. Hurtig afledning af borestøv på grund af den effektive spiralgeometri. Forstærket borespiral med tykkere kerne betyder: – Fuld kraftoverførsel til spidsen – Færre vibrationer – Ekstremt brudsikkert design for længere holdbarhed.
- Fremstillet i Tyskland
- HURTIGST: Ny aggressiv spidsgeometri med 3 mejseltænder nedbryder betonen hurtigere og den koniske spiralkant minimerer friktionen og øger dermed M2 borets hastighed.
- HOLDBARHED: Forstørrede affasninger forhindrer borets sider bliver ødelagt når det kommer i kontakt med armeringsjern og den tykkere kerne sikrer fuld kraftoverførsel, færre vibrationer og gør boret ekstremt brudsikkert.



| | |
|--------------------|--|
| Antal | 1 |
| Antal pr. pakke | 1 |
| Arbejdslængde (mm) | 50 |
| Article Number | 4932339498 |
| Diameter [mm] | 4 |
| Standardudstyr | PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2 |
| Totallængde (mm) | 110 |