

## Murrilleskærere

# SG1251J

1 400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Støvfri og præcise snit i beton og mursten

Murrilleskærer 1.400W med konstantelektronik, som skærer præcise riller i beton og mursten. To diamantklinger er monteret parallel. Den maksimale skæredybde er 30 mm, med en justerbar bredde mellem 6 og 30 mm. Diamantklinger medleveres.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1400 W
Omdrejninger	10000 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	30 mm
Snitbredde	6 - 30 mm
Klinge hul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Betonskæring	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Betonskæring	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning	4,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 151 x 178 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	32/37 mm
Tilslutningskabel	5,0 m

### Brugerfordele

- Arbejder med to diamantskiver på samme tid.
- Ergonomisk designet støttehåndtag og justerbar dybde.
- Støvbeskyttelses skærm forhindrer spredning af betonstøv i arbejdsmiljøet, når der anvendes en ekstern støvsuger.
- Konstantelektronik

EAN 0088381682060

DB 1742400

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

197610-3  
TAPNØGLE 35MM



783204-6  
6-KANT NØGLE 6MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

197610-3  
TAPNØGLE 35MM



783204-6  
6-KANT NØGLE 6MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



B-12996  
TURBO 125X22,23



B-13091  
DIAM.KL. 125X22,23 COMET FLISER



D-41595  
DIAMANTKLINGE Ø125MM, ÅBEN



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

