

# Tysnes 66 Pro



## Tysnes 66 Pro 1500 Grå 11060lm 6500K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981200626  
SG varenr.: 120062



### Elektrisk

System effekt (W): 69W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 45  
PE Lækagestrøm (mA): <0,5

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lyskilde inkluderet: Ja  
Lumen output: 11060lm  
Effekt: 160 lm/W  
Farve temperatur: 6500K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Opal  
Lysspredning: 114°  
UGR: UGR<28  
Synligt flimrer (PstLM): 0,01  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat  
Farve: Grå  
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Indendørs  
Modul: 1500  
Tilslutning: 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> gennemfortrådning

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 85  
Højde (mm) H: 80  
Vægt (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

