

Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

EAN: 7021981131098
 SG varenr.: 113109




Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lækagestrøm (mA): 0,34

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 1710lm
 Effekt: 143 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Synligt flimrer (PstLM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0



Styring/Dimmertype

Type: Sensor Dim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Indendørs
 Modul: 600
 Tilslutning: 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gennemgangskobling+2x1,5mm² styring

Dimensioner

Længde (mm) L: 600
 Bredde (mm) W: 72
 Højde (mm) H: 76
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

