

Hurdal 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 DALI

EAN: 7021981131135
 SG varenr.: 113113



Elektrisk

Systemeffekt (W): 24W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
 PE Lækagestrøm (mA): 0.29

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 3460lm
 Effekt: 144 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Synligt flimrer (SVM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
 Modul: 1200
 Tilslutning: 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1200
 Brede (mm) W: 72
 Højde (mm) H: 76
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.66

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

