

## Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021981131159  
 SG varenr.: 113115



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
 PE Lækagestrøm (mA): 0,2

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lyskilde inkluderet: Ja  
 Lumen output: 1710lm  
 Effekt: 143 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synligt flimrer (SVM): <1  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4  
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Stål  
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør  
 Modul: 600  
 Tilslutning: 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> gennemfortrådning

### Dimensioner

Længde (mm) L: 600  
 Brede (mm) W: 72  
 Højde (mm) H: 76  
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

