

Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021981131173
SG varenr.: 113117



Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
PE Lækagestrøm (mA): 0.29

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 4820lm
Effekt: 155 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Synligt flimrer (SVM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
Modul: 1500
Tilslutning: 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 72
Højde (mm) H: 76
Vægt (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

