

Hurdal Connect



Hurdal Connect 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 Connect

EAN: 7021981131265
SG varenr.: 113126




Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68
PE Lækagestrøm (mA): 0,7

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 1590lm
Effekt: 133 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Synligt flimrer (SVM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0



Styring/Dimmertype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
Modul: 600
Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 600
Bredde (mm) W: 72
Højde (mm) H: 76
Vægt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

