

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 Connect

EAN: 7021981131272
SG varenr.: 113127



Elektrisk

Systemeffekt (W): 24W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lækagestrøm (mA): 0,4

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 3460lm
Effekt: 144 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Synligt flimrer (SVM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
Modul: 1200
Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1200
Bredde (mm) W: 72
Højde (mm) H: 76
Vægt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

