

Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981200305
 SG varenr.: 120030



(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Wattage: 14W
 Systemeffekt (W): 14W
 Spænding: 220-240V
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 2060lm
 Effekt: 147 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Plast opal
 Lysspredning: 121°
 UGR: UGR<25
 Synligt flimrer (SVM): 0.19
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.02

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

Energi og godkendelser

Integreret lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat
 Farve: Grå
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
 Modul: 650
 Kobling: Klemmerække

Dimensioner (mm)

Længde (mm) L: 650
 Bredde (mm) W: 85
 Højde (mm) H: 80
 Vægt (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 680 x 85 x 90



7 021981200305