

# Tysnes 66 Pro



## Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI

EAN: 7021981200534  
SG varenr.: 120053



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 55W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61  
PE Lækagestrøm (mA): 0.32

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lyskilde inkluderet: Ja  
Lumen output: 9430lm  
Effekt: 171 lm/W  
Farvetemperatur: 4000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Opal  
Lysspredning: 119°

### Styring/Dimmertype

Type: DALI

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

### Energi og godkendelser

Fødevaregodkendt (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat  
Farve: Grå  
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør  
Modul: 1500  
Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 85  
Højde (mm) H: 80  
Vægt (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1525 x 90 x 85

