

Rax Soft 200




Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

EAN: 7021982125270
SG varenr.: 212527
Erstatter: 8246092793



(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3070lm
Nørdlyslumen: EM 390lm
Effekt: 118 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
UGR: UGR<22 op til 1050 mA/4410 lm
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Brandhæmmende polycarbonat (PC)
Farve: Hvid/Satin mat
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning

Montering: Indbygget, Interiør
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Tilslutning: 5 pol Linect / klemmerække

Dimensioner

Højde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Loftykkelse (mm): 90
Vægt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

