

## EcoLine 1200 Hvid D/I 4650lm 3000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982128127  
 SG varenr.: 212812



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 32W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
 PE Lækagestrøm (mA): 0,07

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lyskilde inkluderet: Ja  
 Lumen output: 4650lm  
 Effekt: 145 lm/W  
 Farvetemperatur: 3000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Levetid: L96>50.000  
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte  
 Optik: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<16  
 Synligt flimrer (PstLM): 1  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Stålblade  
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilslutning

Montering: Nedhængt, Indendørs  
 Modul: 1200  
 Tilslutning: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m hvid

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1235  
 Bredde (mm) W: 166  
 Højde (mm) H: 58  
 Vægt (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 72

