

# Herning Mini



## Herning Mini Ø60 Grå Masthoved 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

### Bagkantsdæmp

EAN: 7021986239805  
SG varenr.: 623980



#### Elektrisk

Wattage: 8W/17W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

#### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 580/620/1220/1300lm  
Farvetemperatur: 3000/4000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Glas  
UGR: UGR<22/25  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

#### Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

#### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

#### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

#### Montering/Tilslutning

Montering: Mast, væg, pullert eller jordspyd, Udendørs  
Modul: Ø60  
Tilslutning: Klemmerække

#### Dimensioner

Længde (mm) L: 342  
Bredde (mm) W: 182  
Højde (mm) H: 144  
Vægt (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

#### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 342 x 190 x 200

