

## PRODUKTNAVN

blackbolt® Tandhjulsfedt

## VARENUMMER

3356985123

## PRODUKTBESKRIVELSE

Tandhjulsfedt er baseret på en calciumsulfonat fedt med et meget højt baseolie indeks. Fedten er et kraftigt vandafvisende smøremiddel tilsat MoS<sub>2</sub> (molyb-dæendisulfid) samt grafit - egenskaber der forlænger smørefilmens holdbarhed. Tandhjulsfedt er tynd ved påsprøjtning men bliver stærk og vedhæftende efter indtrængning. Tandhjulsfedt forebygger korrosion og rust i fugtige omgivelser, giver længere smørintervaller samt nedsætter slitage. Produktet stivner ikke og bevarer tapper og kæder grundet nedsat friktion. Tandhjuls fedt er tilsat additiver der forøger de vedhæftende egenskaber, så fedten ikke slynges af under drift. Yderst velegnet til tandhjul, åbne gear, stålwirer, glidelejer, udlæggerarme på kraner samt skammelsmøring på lastbiler.

## EGENSKABER

Stor vedhæftningsevne og ekstrem vandfast

Rustbeskyttende

Indeholder MoS<sub>2</sub> og grafit

Yderst velegnet til udlæggerarme på kraner og skammelsmøring på lastbiler

## BRUGSANVISNING & DOSERING

Omryst dåsen i minimum 1 minut før brug. Spray direkte på emnet i en afstand på 20-25 cm. Driftsinterval mellem -30°C og +80°C.

## MARKERING/SIKKERHED

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. **Opbevares utilgængeligt for børn.**



Fare!

PR-nummer	-
Nettovægt	330 g.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Kulsyre

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	---