

Slagskruetrækker CXT®

TD111DZ

12Vmax • 1/4" • 135 Nm • 0 – 3
000 min⁻¹

Kompakt, kulfri slagskruetrækker velegnet til mindre
montagearbejde med to elektriske gear.

Kompakt og let slagskruetrækker med sekskantet,
1/4" værktøjsopsætning. Kompakt værktøj med
højeste moment på 135Nm. To elektriske gear og A
- mode funktion for langsom opstart ved iskruning,
indtil maskinen møder modstand. Praktisk LED-
lampe. Kun værktøj, batteri og oplader medfølger
ikke.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
Akku spænding	12 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 3000 / 1300 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	135 Nm
Standard bolt	M5 - M14
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M12
Max. slagantal	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykkniveau	94 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	12,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Ideel til arbejde på trange steder.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Gummibelagt greb.
- Stor slagkraft.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når
batteriniveauet er lavt

EAN 0088381828888

DB 1892596

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

346909-5
BÆLTECLIPS



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346909-5
BÆLTECLIPS



821549-5
MAKPAC SYSTEM STR. 1



838312-9
INDLÆG - DF/HP331



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

