

Slagskruetrækker CXT®

TD112DMZ

12V max • 1/4" • 135 Nm • 0 – 3
000 min⁻¹

Kompakt, kulfri slagskruetrækker velegnet til mindre
montagearbejde med to elektriske gear.

Kompakt og let slagskruetrækker med sekskantet,
1/4" værktøjsopsætning. Kompakt værktøj med
højeste moment på 135Nm. To elektriske gear og A
- mode funktion for langsom opstart ved iskruning,
indtil maskinen møder modstand. Praktisk LED-
lampe. Leveres med transparent gummibumper,
batteri og oplader medfølger ikke.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
Akku spænding	12 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 3000 / 1300 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	80 / 135 Nm
Standard bolt	M5 - M14
Standard bolt	M5 - M12
Max. slagantal	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	10,9 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	0,78 kg

Brugerfordele

- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når
batteriniveauet er lavt
- Ultra kompakt udformning

EAN 0088381748421

DB 2273538

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Reservedelstegning

