



PRESSALIT®

Pressalit Sign 624
Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i
rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

624000-D03999
VVS: 614981000
RSK: 7904465
EAN: 5708590286358

Pressalit Sign med soft close - den lille detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt toiletsæde i nordisk design, der passer perfekt til Ifö Sign.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art nr. 624 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D03 fast beslag med soft close i rustfrit stål.
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006



Pressalit Sign 624

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,587 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

488x388x72 mm

Vægt emballeret

3,125 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

15,625 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign 624**Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®