



# PRESSALIT®

**Pressalit Sway Norden 1030**  
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.  
beslag i rustfrit stål

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

1030230-DH5999  
VVS: 615062230  
NRF: 6190302  
RSK: 7821895  
EAN: 5708590365596



Sway Norden har et slankt og selvsikkert look. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.




**Farve**

Mat hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DH5 universal kombi beslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand: 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2017



---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**ANTIBAKTERIEL:**

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

2,649 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

465x388x89 mm

**Vægt emballeret**

3,057 kg

**Mål pr. kolli**

479x399x458 mm

**Vægt pr. kolli**

15,285 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

8

**Antal pr. palle**

40

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---