



# PRESSALIT®

**Pressalit Sign 554**  
**Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. fast beslag i rustfrit stål**

**Varenummer**

554000-BD1999  
VVS: 614983000  
NRF: 6190005  
RSK: 7904460  
EAN: 5708590271224

Pressalit Sign - når velvære, funktionalitet og individualitet går op i en højere enhed. Toiletsædets bløde afrundede kanter og lågets buede flade gør Pressalit Sign til en fryd for øjet.






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art. nr. 554 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BD1 fast beslag i rustfrit stål

- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2006



---

**Pressalit Sign 554**  
**Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. fast beslag i rustfrit stål**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**ANTIBAKTERIEL:**

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

2,592 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

457x389x68 mm

**Vægt emballeret**

2,982 kg

**Mål pr. kolli**

469x401x348 mm

**Vægt pr. kolli**

14,91 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

18

**Antal pr. palle**

90

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sign 554**  
**Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. fast beslag i**  
**rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---