

Efficacité à faible charge (10 %) :	78 % (caractéristique)
Efficacité active moyenne :	> 80 %

⚠ AVERTISSEMENT
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU DE PRODUITS CHIMIQUES <ul style="list-style-type: none">Ne tentez jamais de remplacer la batterie rechargeable. La batterie doit être remplacée par le fabricant ou un électricien qualifié uniquement. Une décharge profonde risque d'endommager la batterie. Le luminaire n'est pas conçu pour être utilisé comme éclairage de secours portable. <p>Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>

Mode batterie	Indicateur à LED
Mode pile faible	Les voyants 1 à 5 clignotent pendant cinq minutes, puis reviennent à leur état d'origine.
Mode veille (Pas de sortie d'alimentation des prises USB Type A et Type C, et la lampe reste éteinte)	<div> <div>1. Le voyant LED1 clignote pendant une minute et s'éteint.</div> <div>2. Si vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, le voyant LED1 clignote pendant 10 secondes, puis s'éteint.</div> </div>

de Thorsman LED-Arbeitslampen
--

⚠ ⚠ GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN <p>Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:</p> <ul style="list-style-type: none">Anschluss an Installationsnetze Verbindung mehrerer elektrischer Geräte Verlegung von Elektroleitungen Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</p>

⚠ ⚠ ⚠ GEFAHR
GEFAHR BEI DER BEDIENUNG DER GERÄTE <ul style="list-style-type: none">Schützen Sie das Stromkabel vor scharfen Kanten, Hitze und Öl. Schließen Sie den Steckdosendeckel immer ordnungsgemäß, um die Schutzart zu gewährleisten. <p>Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerer Verletzungen oder einer Beschädigung von Geräten.</p>

⚠ ACHTUNG
GEFAHR BEI DER BEDIENUNG DER GERÄTE <ul style="list-style-type: none">Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden. Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu schauen, da dies zu einer Blendung führen kann. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte die Leuchte zerstört werden. <p>Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht Beschädigungs- oder Verletzungsgefahr.</p>

Technische Daten	
Umgebungstemperatur:	40°C
Dokumentation für das Pro- dukt enthalten in:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse <D>
Leistungsaufnahme ohne Last:	<0,1 W
Effizienz bei niedriger Last (10 %):	78 % (Standard)
Durchschnittliche aktive Effizienz:	>80 %

⚠ WARNUNG
EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR <ul style="list-style-type: none">Versuchen Sie niemals, die aufladbare Batterie auszuwechseln. Die Batterie darf nur vom Hersteller oder von qualifiziertem Elektrofachpersonal ausgetauscht werden. Bei einer Tiefentladung besteht die Gefahr einer Beschädigung der Batterie. Die Leuchte ist nicht zur Verwendung als tragbare Notbeleuchtung vorgesehen. <p>Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerwiegender Verletzungen sowie einer Beschädigung von Geräten.</p>

Batteriemodus	LED-Anzeige
Modus schwache Batterie	Die LEDs 1-5 blinken fünf Minuten lang und kehren dann zum ursprünglichen Zustand zurück.
Ruhemodus (Keine Stromausgänge von USB-Ausgängen des Typs A und C, und die Lampe bleibt ausgeschaltet)	<div> <div>1. LED1 blinkt eine Minute lang und erlischt.</div> <div>2. Wenn Sie den Betriebsschalter kurz drücken, blinkt LED1 10 Sekun- den lang und erlischt dann.</div> </div>

el Λαμπτήρες εργασίας LED Thorsman

⚠ ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ <p>Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none">Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων. Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών. Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων. Πρότυπα ασφάλειας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδιώσεων. <p>Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.</p>

⚠ ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ <ul style="list-style-type: none">Προστατέυστε το ηλεκτρικό καλώδιο από αιχμηρές άκρες, θερμότητα και λάδι. Πάντα να κλείνετε σωστά το καπάκι της υποδοχής για να διασφαλίσετε την προστασία IP. <p>Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.</p>

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ <ul style="list-style-type: none">Η πηγή φωτός που περιέχεται στο φωτιστικό αυτό αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο υπηρεσίας του ή από παρόμοιο ειδικευμένο άτομο. Αποφύγετε να κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη του φωτός που μπορεί να γίνει εκτυφλωτική. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, το φωτιστικό πρέπει να καταστραφεί. <p>Από τη μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στον εξοπλισμό.</p>

Τεχνικά στοιχεία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C
Τεκμηρίωση για το προϊόν που περιέχεται: Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <D>
Κατανάλωση ισχύος άνευ φορτίου: <0.1W
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %): 78% (τυπική)
Μείση ενεργός απόδοση: >80%

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΡΗΞΗ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ <ul style="list-style-type: none">Ποτέ μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από καταρισμένο ηλεκτρικό προσωπικό μόνο. Η βαθιά εκφόρπιση μπορεί να βλάψει την μπαταρία. Το φωτιστικό δεν προορίζεται για χρήση ως φορητό φως έκτακτης ανάγκης. <p>Από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στον εξοπλισμό.</p>

Λειτουργία μπαταρίας	Ενδεικτική λυχνία LED
Λειτουργία χαμηλής μπαταρίας	LEDs 1-5 αναβοσβήνει για πέντε λεπτά και στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική τους κατάσταση.
Κατάσταση αδράνειας (Δεν υπάρχει έξοδος ισχύος από τις πρίζες USB τύπου A και τύπου C και η λυχνία παραμένει σβηστή)	<div> <div>1. Η λυχνία LED1 αναβοσβήνει για ένα λεπτό και απενεργοποιείται.</div> <div>2. Αν πατήσετε το κουμπί φοροδοσί-ας, η λυχνία LED1 αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα, τότε απενεργοποιείται.</div> </div>

hu Thorsman LED munkalámpák
--

⚠ ⚠ VESZÉLY
ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLYE <p>Az elektromos szerelést kizárólag képzett szakemberek végezhetik. A képzett szakembereknek igazolniuk kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkeznek a közvetkező területeken:</p> <ul style="list-style-type: none">Csatlakozás szerelési hálózatokhoz. Több elektromos eszköz csatlakoztatása. Elektromos kábelek fedtetése. Biztonsági szabványok, helyi vezetékvezési előírások és rendeletek ismerete. <p>Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okoz.</p>

⚠ ⚠ VESZÉLY
A BERENDEZÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK VESZÉLYEI <ul style="list-style-type: none">Védje a tápkábel az éles peremektől, a hőtől és az olajtól. Az IP védettségi besorolás biztosításához mindig zárja le megfelelően az alizat fedelét. <p>Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált, súlyos sérülést vagy a berendezés károsodását okozza.</p>

⚠ VIGYÁZAT
A BERENDEZÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK VESZÉLYEI <ul style="list-style-type: none">Az e lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy szervizügynöke vagy hasonló szakképzett személy cserélheti ki. Ne nézzen közvetlenül a fény sugarába, mert az elvakítást okozhat. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy szinóryja nem cserélhető; ha a kábel megsérül, a világítótestet meg kell semmisíteni. <p>Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy a berendezés károsodását okozhatja.</p>

Környezeti hőmérséklet:	40°C
A csomagban található ter- mék egy <D> energiaha- mékhez tartozó dokumentáció: tékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	
Üresjárási fogyasztás:	<0,1W
Hatékonyság kis terhelés mellett (10%):	78% (jellemző)
Átlagos aktív hatásfok:	>80%

⚠ FIGYELMEZTETÉS
ROBBANÁS, TŰZ VAGY VEGYI VESZÉLY <ul style="list-style-type: none">Soha ne próbálja meg kicserélni az újratölthető akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy szakképzett villanyszerelő cserélheti ki. A mélykísülés az akkumulátor károsodását okozhatja. A lámpatest nem hordozható vészvilágításhoz használható. <p>Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált, súlyos sérülést vagy a berendezés károsodását okozhatja.</p>

Akkumulátor üzemmód	Visszajelző LED
Alacsony akkumula- tór-töltöttségű üzemmód	A LED-ek 5 percig villog, majd visszatér eredeti állapotukba.
Alvó üzemmód (Az A és C típusú USB-csatlakozók nem adnak kimene- tet, a lámpa pedig nem világít)	<div> <div>1. A LED1 egy percig villog, és kikapcsol.</div> <div>2. Ha röviden megnyomja a főkap- csoló gombot, a LED1 10 másodper- cig villog, majd kikapcsol.</div> </div>

no Thorsman LED-arbeidslamper
--

⚠ ⚠ ⚠ FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE <p>Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none">Koble til installasjonsnettverk. Koble til flere elektriske enheter. Legge elektriske kabler. Sikkerhetsstandarder, lokale regler for ledningsnett og forskrifter. <p>Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død eller alvorlig skade.</p>

⚠ ⚠ ⚠ FARE
FARE VED DRIFT AV UTSTYR <ul style="list-style-type: none">Beskytt strømkabelen mot skarpe kanter, varme og olje. Lukk alltid lokket skikkelig for å sikre IP-klassifisering. <p>Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død, alvorlig skade eller skade på utstyret.</p>

⚠ FORSIKTIG
FARE VED DRIFT AV UTSTYR <ul style="list-style-type: none">Lyskilden i denne lysarmaturen skal bare skiftes ut av produsenten eller dennes representant eller en tilsvarende kvalifisert person. Ikke se rett inn i lysstrålen, da dette kan blende deg. Den eksterne, fleksible kabelen eller ledningen for denne lyskilden kan ikke skiftes ut. Hvis den er skadet, må lyskilden destrueres. <p>Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skader på mennesker eller utstyrsskader.</p>

Omgivelsestemperatur:	40°C
Dokumentasjon for produktet er inkludert i:	Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitets-klasse <D>
Strømforkub ubelastet:	<0,1 W
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	78 % (vanlig)
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand:	>80 %

pl Lampy robocze LED Thorsman
--

⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO <p>Bezpieczne instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Wykwalifikowani pracownicy powinni wykazywać się dokładną znajomością w następujących dziedzinach:</p> <ul style="list-style-type: none">Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych. Podłączanie kilku urządzeń elektrycznych. Montaż okablowania elektrycznego. Normy bezpieczeństwa, przepisy lokalne i zasady dotyczące okablowania. <p>Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.</p>

⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZIKO PODCZAS PRACY URZĄDZENIA <ul style="list-style-type: none">Należy chronić przewód zasilający przed ostrymi krawędziami, ciepłem i olejem. Aby zapewnić poprawną klasyfikację IP, należy zawsze prawidłowo zamknąć pokrywę gniazda. <p>Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci, poważnego obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu.</p>

⚠ OSTROŻNIE
RYZIKO PODCZAS PRACY URZĄDZENIA <ul style="list-style-type: none">Źródło światła zawarte w tej oprawy powinno zostać zastąpione przez producenta lub jego agenta usługowego lub podobną osobę wykwalifikowaną. Należy unikać bezpośredniego patrzenia w wiązkę światła, gdyż może to powodować zawroty głowy. Nie można zastąpić zewnętrznego kabla elastycznego lub przewodu oprawy; jeżeli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zniszczona. <p>Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować szkody materialne lub obrażenia ciała.</p>

Temperatura otoczenia:	40°C
Dokumentacja produktu zawarta:	Ten produkt zawiera lekkie żró-dło światła klasy efektywności energetycznej <D>
Pobór mocy bez obciążenia:	<0,1 W
Wydajność przy małym obcią- zeniu (10%):	78% (standardowo)
Średnia wydajność czynna podczas pracy:	>80%

⚠ OSTRZEŻENIE
ZAGROŻENIE WYBUCHOWE, POŻAROWE LUB CHEMICZNE <ul style="list-style-type: none">Nigdy nie próbuj wymieniać baterii akumulatorowej. Baterię powinni wymieniać tylko producenci i wykwalifikowani pracownicy elektryczni. Głębokie rozładowanie może spowodować uszkodzenie baterii. Oprawa oświetleniowa nie jest przeznaczona do przenoszenie oświetlenia awaryjnego. <p>Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub szkód materialnych.</p>

Tryb pracy baterii	Wskaźnik LED
Tryb niskiego pozio- mu baterii	Diody LED 1-5 migają przez pięć minut, a następnie powracają do stanu pierwotnego.
Tryb uśpienia (Brak wyjścia zasilającego z gniazd USB typu A i C oraz lampa pozostaje wyłączona)	<div> <div>1. Dioda LED1 miga przez minutę i wyłącza się.</div> <div>2. Jeżeli krótko naciśniesz przycisk zasilania, dioda LED1 miga przez 10 sekund, to zostanie ona wyłączona.</div> </div>

ro Lampi de lucru cu LED Thorsman
--

⚠ ⚠ PERICOL
PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU ARCURI ELECTRICE <p>Instalarea electrica in conditii de siguranta se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie sa dispuna de cunostinte aprofundate in urmatoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none">Conectare la retele de instalatii. Conectarea mai multor dispozitive electrice. Montarea cablurilor electrice. Standarde de siguranta, norme si reglementari locale privind cablarea. <p>Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la deces sau la vatamari grave.</p>

⚠ ⚠ ⚠ PERICOL
PERICOL LA EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI <ul style="list-style-type: none">Protejati cablul de alimentare de muchii ascuțite, caldura si ulei. Inchideti intotdeauna capacul prizei in mod corespunzator pentru a asigura gradul de protectie IP. <p>Nerespectarea acestor instructiuni, poate duce la deces, vatamare grava sau deteriorarea echipamentului.</p>

⚠ ATENȚIE
PERICOL LA EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI <ul style="list-style-type: none">Sursa de lumina continuata in acest corp de iluminat este inlocuita numai de producator sau de agentul sau de service sau de o persoana calificata similara. Evitati sa va uitati direct in fasciculul de lumina care ar putea provoca orbire. Cablul acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; in cazul in care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. <p>Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la vatamare sau la deteriorarea echipamentului.</p>

Date tehnice	
Temperatura ambientala:	40°C
Documentatia pentru produsul continut in:	Acest produs contine o sursa de lumina din clasa de eficienta energetica <D>
Consum de energie fara sarcina:	<0,1 W
Eficienta la sarcina scazuta (10 %):	78 % (tipic)
Eficienta activa medie:	>80 %

⚠ AVERTISMENT
EXPLOZIE, INCENDIU SAU PERICOL CHIMIC <ul style="list-style-type: none">Nu incercati niciodata sa inlocuiti bateria reincarcabila. Bateria trebuie inlocuita numai de producator sau de personalul calificat din domeniul electricitatii. Descarcarea profunda poate risca sa afecteze bateria. Corpul de iluminat nu este conceput pentru a fi utilizat ca o lumina de urgenta portabila. <p>Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la deces, vatamare grava sau deteriorare a echipamentului.</p>

Mod baterie	Indicator LED
Mod baterie des-carcata	LED-urile 1-5 lumineaza intermitent timp de cinci minute si apoi revin la starea lor initiala.
Mod Repaus (Nu exista iesiri de putere de tip A si USB de tip C, iar lampa ramane stinsa)	1. LED-ul 1 lumineaza intermitent timp de un minut si se stinge. <p>2. Daca apasati scurt butonul de alimentare, LED-ul1 lumineaza intermitent timp de 10 secunde, apoi se stinge.</p>

sk Pracovné LED svetlo Thorsman

⚠⚠ NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLÚKA <p>Elektrickú inštaláciu môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:</p> <ul style="list-style-type: none">Pripojenie do inštalačných sietí. Pripojenie niekoľkých elektrických zariadení. Uloženie elektrických káblov. Bezpečnostné normy, miestne predpisy a nariadenia týkajúce sa elektroinštalácie. <p>Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.</p>

⚠⚠ NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO PRI PREVÁDZKE ZARIADENIA <ul style="list-style-type: none">Napájací kábel chráňte pred ostrými hranami, vysokou teplotou a olejom. Aby ste zaistili ochranu s príslušným hodnotením IP, vždy správne zatvorte kryt zásuvky. <p>Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné, vážne zranenie alebo poškodenie zariadenia.</p>

⚠ UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PRI PREVÁDZKE ZARIADENIA <ul style="list-style-type: none">Zdroj svetla obsiahnutý v tomto svietidle je nahradený iba výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobnou kvalifikovanou osobou. Nepozerajte sa priamo do lúča svetla, pretože vás môže oslniť. Externý flexibilný kábel alebo napájací kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať. <p>Nerešpektovanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.</p>

Technické údaje	
Teplota okolia:	40°C
Dokumentácia pre obsiahnutý produkt:	Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <D>.
Spotreba energie bez záťaže:	< 0,1 W
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %):	78 % (typické)
Priemerná aktívna účinnosť:	> 80 %

⚠ VAROVANIE
VÝBUCH, POŽIAR ALEBO CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVO <ul style="list-style-type: none">Nikdy sa nepokúšajte vymeniť dobijateľnú batériu. Batériu musí vymeniť len výrobca alebo kvalifikovaný elektrikár. Hlboké vybitie môže spôsobiť poškodenie batérie. Svietidlo nie je určené na použitie ako prenosné núdzové svetlo. <p>Nerešpektovanie týchto pokynov môže mať za následok smrteľné, vážne zranenie alebo poškodenie zariadenia.</p>

Režim batérie	Indikátor LED
Režim nízkeho stavu nabitia batérie	LED žiarovky 1-5 blikajú päť minút a potom sa vrátia do pôvodného stavu.
Režim spánku (Z výstupných zásuviek typu A a typu C USB nevychádza žiadny výkon a lampa zostane vypnutá)	1. Kontrolka LED1 bliká jednu minútu a vypne sa. <p>2. Ak krátko stlačíte tlačidlo napájania, LED1 bliká 10 sekúnd a potom sa vypne.</p>

sv Thorsman LED-arbetslampor

⚠⚠ FARA
RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE <p>Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behörig installatör måste ha ingående kunskaper inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none">Anslutning till elnätet. Anslutning av elektriska apparater. Dragning och förläggning av elkablar. Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser. <p>Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarig skada.</p>

⚠⚠ FARA
RISK VID DRIFT AV UTRUSTNING <ul style="list-style-type: none">Skydda strömsladden från vassa kanter, värme och olja. Stäng alltid locket ordentligt för att säkerställa IP-klassning. <p>Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall, allvarliga personskador eller utrustningsskador.</p>

⚠ FÖRSIKTIGHET
RISK VID DRIFT AV UTRUSTNING <ul style="list-style-type: none">Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicepersonal eller en liknande kvalificerad person. Undvik att titta direkt in i ljusstrålen, då detta kan resultera i bländning. Den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska armaturen förstöras. <p>Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskada eller skada på utrustningen.</p>

Teknisk data	
Omgivningstemperatur:	40°C
Dokumentation för produkten finns i:	Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <D>
Effektförbrukning utan belastning:	<0,1 W
Effektivitet vid låg belastning (10 %):	78 % (normalt)
Genomsnittlig verkningsgrad:	>80 %

⚠ VARNING
EXPLOSION, BRAND ELLER KEMISKT RISK <ul style="list-style-type: none">Försök aldrig att byta det uppladdningsbara batteriet. Batteriet får endast bytas av tillverkaren eller kvalificerad elpersonal. Djupurladdning kan skada batteriet. Armaturen är inte avsedd att användas som en portabel nödbelysning. <p>Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller utrustningsskador.</p>

Batteriläge	LED-indikator
Låg batterinivå	LED-lamporna blinkar 1-5 i fem minuter och återgår sedan till sitt ursprungliga läge.
Viloläge (Ingen uteffekt från USB-utgångar av typ A och C och lampan lyser av)	1. LED1 blinkar i en minut och stängs av. <p>2. Om du trycker ner strömknappen snabbt blinkar LED1 i 10 sekunder och sedan stängs den av.</p>