

Sterk beskyttelse med overlegent, vått, oljete og tørt grep

- Med Ansell Grip™ -teknologi som minimerer kraften som kreves for å gripe gjenstander. For redusert tretthet og økt produktivitet
- Minimerer fingerstyrken som kreves for å gripe våte og tørre gjenstander (80 % mindre kraft er nødvendig) sammenlignet med standard nitrilhansker
- Minimerer håndflatekraften som kreves for å gripe våte gjenstander (krever 45 % mindre kraft) og tørre gjenstander (krever 33 % mindre kraft) sammenlignet med standard nitrilhansker
- Myk nitrilformulering gir komfort til lange arbeidsdager
- Silikonfri for overlegen produktbeskyttelse



Industries

- Ettermarked for bil
- Biovitenskap
- Kjemikalier

Anbefales for

- Generelt ettermarked for bil
- Olje, væsker og filterbytte
- Motormontering og reparasjon
- Utslipp eller lekkasjeopprydning
- Overføring av væsker og faste stoffer
- Overføring av væsker
- Prøvetaking og bearbeiding
- Produktforsendelse, transport og levering
- Testing
- Vedlikehold



TEKNISK DATAARK

PRODUKTINFORMASJON

	93250
Materiale	Nitril
Farge	Anthracite Grey
Glove design	Chlorinated, Powder-Free, Textured Fingers
cuff	Beaded
Regulatory / standarder Compliance	ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
emballasje	100 hansker per dispenser 10 dispensere per eske 1000 hansker per eske
Oppbevaring	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
Brukernes behov Segment	Holdbarhet
tilgjengelige størrelser	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
allergifremkallende	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) • Sink-2-merkaptobenzotiazol • Sinkdietylditiokarbamat (ZDEC) <p><i>Bare et veldig lite antall brukere kan være sensibiliserte for denne ingrediensen i hansken, og kan derfor utvikle irriterende og / eller allergiske kontaktreaksjoner.</i></p>

FYSISKE EGENSKAPER

	typiske verdier	testing Method
Lengde (mm / inches)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN420
Frihet fra hull (Inspection nivå I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Palm Tykkelse (mm / inches)	0.12 / 4.7	ASTM D3767,EN420
Finger Tykkelse (mm / inches)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN420

For ytterligere informasjon besøk oss på www.ansell.com, eller ring oss på

Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578


Russia

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

Teknologi



Performance Standards og forskrifter



Ansell, ® og ™ er varemerker eid av Ansell Limited eller et av dets tilknyttede selskaper. USA patenterte og amerikanske og ikke-amerikanske patenter venter: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rettigheter reservert.

Verken dette dokumentet eller noen annen erklæring som er gjort her eller på vegne av Ansell, skal tolkes som en garanti for salgbarhet, eller at ethvert Ansell-produkt er egnet for en bestemt hensikt. Ansell påtar seg intet ansvar for egnetheten eller tilstrekkeligheten til sluttbrukerens valg av hansker for en bestemt applikasjon.