

# Slagnøgle XGT®

## TW001GZ

40V max • 3/4" • 1 800 Nm • 0 – 1 800 min<sup>-1</sup>

**Kraftfuld kulfri slagnøgle med højt tilspændingsmoment og 4 hastigheder til krævende opgaver.**

Kraftfuld, kulfri 3/4 tommer slagnøgle med et tilspændingsmoment op til 1.800 Nm. Mulighed for indstilling af 4 hastigheder. Udstyret med 2 LED-lamper for bedre belysning. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Max effekt	700 W
Omdrejninger	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Standard bolt	M12 - M36
Max. slagantal	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>
Firkant	3/4 "
Lydeffektniveau	111 dB(A)
Lydtrykniveau	103 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	18,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	2,0 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	3,2 kg

### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

**EAN 0088381720106**

**DB 2137639**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

835K85-1

INDLÆG - TW001G (3)



1913P0-2

BÆRESELE FOR SLAGNØGLE



191G67-2

FORLÆNGERGREB F. SLAGNØGLE



413G38-2

GUMMI BESKYTTELSESBUMPER



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

