

Slagnøgle XGT®

TW002GZ

40Vmax • 1/2" • 1700 Nm • 0 – 1800 min⁻¹

Kraftfuld slagnøgle med elektroniske momentindstillinger, designet til professionelt arbejde.

Kraftfuld 1/2" slagnøgle med et maksimalt fastspændingsmoment på 1.700 Nm. Udstyret med elektronisk firetrins momentindstilling for øget alsidighed. Designet til opgaver som vedligeholdelse af chassiser og arbejde på byggepladser, hvor den 12,7 mm (1/2") firkantede drivaksel og det høje moment er nødvendigt. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Max effekt	850 W
Omdrejninger	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Løsningsmoment	2200 Nm
Standard bolt	M12 - M36
Standard bolt	M10 - M27
Max. slagantal	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	24 m/s ²

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse, som beskytter batteriet mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm.

EAN 0197050006530

DB 2490015

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

413G38-2

GUMMI BESKYTTELSES BUMPER



B-54601

PIN TIL SLAGTOP 18-19MM 1/2"

B-54617

PIN TIL SLAGTOP 20-32MM 1/2"



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

