

# Slagnøgle XGT®

## TW004GM202

40V max • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3200 min<sup>-1</sup>

Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger.

Kraftfuld kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 350Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres med lader, 2 stk. 4,0 Ah batterier og Makpac kuffert.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Max effekt	520 W
Omdrejninger	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Standard bolt	M10 - M20
Max. slagantal	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	110 dB(A)
Lydtrykniveau	102 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	16,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	1,3 kg

### Brugerfordele

- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- To LED -lamper med dæmpe funktion
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381726955

DB 2148950

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

346317-0  
BÆLTECLIPS



821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



## Standard batteri/lader (medleveret)

BL4040 (2x)  
Batteri 4,0 Ah XGT®



DC40RA  
Oplader XGT®



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

412393-7  
BESKYTTELSKAPPE 40V



821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

