

# Slagnøgle

## TW0350J

400 W • 1/2" • 350 Nm

### Slagnøgle med højt tilspændingsmoment

Effektiv slagnøgle, 1/2" opsætning, med 400W-motor og et maksimalt moment på 200Nm. Brugervenligt værktøj til anvendelsesområder, der kræver højt tilspændingsmoment. Leveres i en Makpac-kuffert.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	400 W
Max effekt	350 W
Omdrejninger	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	350 Nm
Standard bolt	M12 - M22
Max. slagantal	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning	3,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	283 x 87 x 233 mm

### Brugerfordele

- Robust gearhus af trykstøbt aluminium
- Gummibelagt greb

**EAN 0088381659123**

**DB 1679957**

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

134874-8

FORLÆNGER 1/2"



134877-2

KNÆKLED 1/2"



191B20-8

ADAPTER SLAGTOP 1/2" - 1/4"HEX



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

