





Tysnes 66

IP66 IK08



220-240V, 50/60Hz



Alt A



Alt B



NORWAY
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN
SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

FINLAND
SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

DENMARK
SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk




UNITED KINGDOM
SG Lighting LTD
Tel: +47 37 50 03 00
info@sglighting.co.uk
www.sglighting.co.uk

FRANCE
SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

GERMANY
SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

INTERNATIONAL
SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com



Dipswitch

Tysnes 66 650:



	ON	ON	ON	Standard
mA	200	250	300	350
lm	57%	71%	86%	100%

Tysnes 66 1200:



	ON	Standard	ON	ON
mA	800	900	975	1050
lm	89%	100%	-	-




Tysnes 66 1500:



	ON	ON	ON	Standard
mA	800	900	975	1050
lm	76%	86%	93%	100%

2: Replaceable (LED only) light source by a professional



3: Replaceable control gear by a professional



NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strømmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

NO: Til bruk i miljøer der ansamling av ledende støv på armaturen er forventet

DK: Til brug i miljøer, hvor der må forventes en akkumulering af ledende støv på armaturet.

SE: För användning i miljöer där ackumulering av ledande damm på armaturen förväntas.

EN: For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected



FR: Pour une utilisation dans les environnements où de la poussière conductrice peut se déposer sur le luminaire

NL: Voor gebruik in omgevingen waar een opeenhoping van stof op de armaturen kan worden verwacht


DE: Diese Leuchten sind auch für Umgebungen geeignet, in denen leitfähiger Staub vorhanden sein kann

FI: Valaisimet soveltuvat hyvin pölyisiin tiloihin palovaaran välttämiseksi

Sensor




NO: Max antall armaturer er begrenset av sikringen
 DK: Det maksimale antal armaturer er begrænset af afbryderen
 SE: Max antal armaturer begränsas av säkringen.
 EN: Max number of fixtures is limited by the circuit breaker
 FR: Le nombre maximum de montages est limité par le disjoncteur
 NL: Max. aantal armaturen beperkt door de stroomonderbreker
 DE: Die maximale Anzahl der Geräte ist abhängig vom eingesetzten Leitungsschutzschalter
 FI: Valaisinten maksimimäärä määräytyy sulakkeen koon mukaan



Max slaves	
Tysnes 1200	4
Tysnes 1500	3

Hold time



	3	4	5
5 sec	1	1	1
30 sec	0	1	1
90 sec	1	0	1
5 min	0	0	1
20 min	1	1	0
30 min	0	0	0






Standard



Motion sensitivity

	1	2
High	1	1
Medium	0	1
Low	1	0
Off	0	0

Standard



Daylight sensitivity

	6	7	8
Low	1	1	1
Medium	1	1	0
Medium +	0	1	0
High	1	0	0
Off	0	0	0

Standard

